

LAN Access Point TP-LINK EAP110 300Mbps

Šifra: 3161
Kategorija proizvoda: Wireless router
Proizvođač: TP-Link

Cena: 5.931,00 rsd.



HARDVERSKE KARAKTERISTIKE

Interfejs Fast Ethernet (RJ-45) Port k 1 (Podržava pasivni PoE)
Fizička bezbednosna brava Utor za Kensington bravu
Dugme Reset
Napajanje 24V Pasivni PoE
(+4,5 pinova; -7,8 pinova. PoE adapter uključen)
Potrošnja energije 2,8 V
Bežični standardi IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Dimenzije (Š k D k V) 7,5×6,7×1,2 in (189,5×170,5×29,7 mm)
Dimenzije 7,5×6,8×1,2 in.
(189,4×172,3×29,5 mm)
Tip antene Unutrašnja 2 k 4dBi višesmerna
Montaža Plafonska / Zidna montaža
(uključen komplet za montažu)

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Kapacitet bežičnog klijenta 100+**
Bežični standardi IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Frekvencija 2,4-2,4835 GHz
Brzina signala 11n: do 300 Mbps (dinamički)
11g: do 54Mbps (dinamički)
11b: do 11 Mbps (dinamički)
Osetljivost prijema 300M: -71dBm@10% PER
150M: -75dBm@10% PER
54M: -78dBm@10% PER
11M: -93dBm@8% PER
6M: -92dBm@10% PER
1M: -96dBm@8% PER
Bežične funkcije Više SSID-ova (do 8 SSID-ova)
Omogućite/onemogućite bežični radio
Automatsko dodeljivanje kanala
Kontrola snage prenosa (podesiva u koraku od 1 dBm)
KoS (VMM)
Rate Limit
Raspored ponovnog pokretanja
Wireless Schedule
Bežična statistika zasnovana na SSID/AP/klijentu
Potvrda autentičnosti bežičnog sigurnosnog portala
Kontrola pristupa
Filtriranje bežičnih Mac adresa
Bežična izolacija između klijenata
Mapiranje SSID-a u VLAN

Rogue AP Detection

802.1Ks podrška

64/128/152-bitni VEP / VPA / VPA2-Enterprise, VPA-PSK / VPA2-PSK

Snaga prenosa 21dBm mak.

MENADŽMENT

Aplikacija Omada Da

Centralizovano upravljanje • Omada hardverski kontroler (OC300)

Omada hardverski kontroler (OC200)

Omada softverski kontroler

Omada Controller Software Da

Pristup oblaku Da (preko OC300, OC200 ili Omada softverskog kontrolera)

Obaveštenja e-poštom Da

LED ON/OFF kontrola Da

Kontrola pristupa MAC-u Da

SNMP v1,v2c

Sistemski dnevnik Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik Lokalni/Udaljeni sistemski dnevnik

Telnet Da

SSH Da

Upravljanje zasnovano na webu HTTP/HTTPS

L3 Menadžment Da

Upravljanje na više lokacija Da

VLAN za upravljanje Da

DRUGI

Certifikacija FCC, RoHS

Sadržaj paketa 300Mbps bežična N pristupna tačka za montažu na plafon EAP110

Pasivni PoE adapter

Kabl za napajanje

Oprema za montiranje

Uputstvo za instalaciju

Radna temperatura okoline: 0?~40? (32?~104?)

Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40?~158?)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Access Point TP-LINK EAP110 300Mbps](#)